

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA DZIEŁA

Dostawca:

Wykonawca:

Inwestor:



Princ parket s.r.o.

Draha 427

664-59 Telnice

NIP: CZ 26906198

Numer oferty: _____

Numer DL / zamówienia: _____ / _____

Zatwierdzenie zgodności towaru
z zamówieniem przez **Inwestora**
(ilość, rodzaj)

(datum, podpis)

Zatwierdzenie zgodności towaru z
zamówieniem przez **Wykonawcę**
(ilość, rodzaj)

(datum, podpis)

Miejsce realizacji / Etap: _____

1) Rodzaj inwestycji:

mieszkanie

dom jednorodzinny

inny obiekt _____

2) Wilgotność podłoża - rodzaj metody badania: _____

poziom wilgotności : _____ % CM

Zastosowanie bariery przeciwwilgociowe / gruntu: **TAK – NIE ***

Rodzaj zastosowanych materiałów: _____
(nazwa, marka, ilość warst)

3) Posadzka

Rodzaj: jastrych cementowy

drewniane

andrydrit

inne _____

Wytrzymałość podłoża na ścinanie (metoda rysikowa / w razie zastrzeżeń badanie PressoMessem)

parter _____

1. piętro _____

2. Piętro _____

inne: _____

Równość podłoża mierzona łątą 2m (odchyłka w mm)

parter 2. _____ mm

1. piętro _____ mm

Piętro _____ mm

inne: _____ mm

Rodzaj użytego kleju do podłóg: _____

Nierówności zostaną naprawione? **TAK – NIE ***

Rodzaj użytej masy samopoziom./ naprawczej: * _____

Ogrzewanie podłogowe: **TAK – NIE ***

Rodzaj zastosowanego ogrzewania: _____

* Niepotrzebne
skreślić

1. strona protokołu - do wypełnienia przed rozpoczęciem montażu

1. strona protokołu - do wypełnienia przed rozpoczęciem montażu

4) Warunki przy przekazaniu dzieła:

Tempertatura otoczenia: _____ °C Wilgotność powietrza: _____ %

5) Niedociągnięcia/ usterki:

6) Stanowisko w sprawie niedociągnięć/ usterek:

7) Usterka/i- Niedociągnięcia będzie/będą usunięta/e do:

8) Uwagi / zastrzeżenia / rodzaj oraz ilość prac dodatkowych wykonanych na projekcie:

Odbierający oświadcza, że zapoznał się z instrukcją konserwacji i została mu przekazana instrukcja pielęgnacji podłóg.

Gwarancja na wykonane prace: **-24-** miesięcy od daty przejęcia dzieła (zgodnie z umową o dzieło).

Gwarancją nie są objęte:

Uszkodzenia wynikłe ze zdarzeń losowych lub innych okoliczności niezależnych od sprzedawcy.

Uszkodzenia wynikłe przy przeróbkach wykonanych we własnym zakresie przez klienta.

Uszkodzenia powstałe w wyniku niezgodnych z zalecanymi przez sprzedawcę zasadami użytkowania, konserwacji i przechowywania.

Uszkodzenia powstałe w wyniku naturalnego zużycia.

Zmiany tonacji wybarwienia powłoki olejowej, związanej z narażeniem jej na długotrwałe działanie promieni słonecznych, dymu tytoniowego lub podobnych.

Konserwacja środowiska & rozsychanie

Zalecamy używanie wilgotnościomierza do bieżącego kontrolowania wilgotności w pomieszczeniu. Wilgotność względną powietrza - w pomieszczeniu, gdzie jest ułożona podłoga zalecamy utrzymywać w granicach 45 – 60%. Należy utrzymywać takie parametry również podczas układania podłogi. W razie konieczności należy pomieszczenie wyposażyć w urządzenie wentylujące, grzewcze lub nawilżające. W razie niedostosowania się do tego zakresu, producent schodów Wood be Good nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną deformację podłogi (rozsychanie, wygięcie, korytkowanie, zmiany wymiarowe, pękanie desek, rozwarstwianie itd.). Ekspediowane deski, posiadają wilgotność $8 \pm 2\%$ (w przypadku desek wielowarstwowych).

Zatwierdzenie odbioru

przez Inwestora (lub osobę upoważnioną do odbioru)

(Datum, podpis)

Zatwierdzenie odbioru przez

Wykonawcę (lub osobę upoważnioną do odbioru)

(Datum, podpis)

